



TALPA



CASIT®

Automation & Security since 1954



TALPA IL DISSUASORE MOBILE PER PEDONI



TALPA THE PEDESTRIAN BOLLARD



TALPA BORNE ESCAMOTABLE SEMI - AUTOMATIQUE



Il dissuasore, retrattile a totale scomparsa nel pavimento, ha lo scopo di delimitare l'accesso a zone pedonali o a piccoli perimetri. Possiede una resistenza all'urto pari a quella sviluppata dall'impatto con un veicolo a velocità contenuta. È dotato di una molla a gas che ne facilita il sollevamento e con la chiave di sblocco si può bloccare in posizione alta o bassa.

Un tubo meccanico cilindrico in Fe360 (del diametro di 200 mm-spessore 4mm-altezza 500) sottoposto a due tipi di trattamento che proteggono dagli agenti atmosferici:


- Elettrozincatura.

- Verniciatura a base siliconica antigraffi color antracite

Un meccanismo di blocco a chiave e un meccanismo con molla a gas per facilitare il sollevamento.

Cassaforma zincata a caldo da murare nel pavimento

L'installazione standard prevede uno scavo, adeguato allo sforzo che il dissuasore deve sopportare, nel quale annegarla la cassaforma in un plinto di cemento. La dimensione del plinto di cemento dovrà essere studiata per far sì che il dissuasore regga la forza d'urto richiesta. Una pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa, che permette la visibilità del dissuasore durante le ore notturne. Resistenza sfondamento 111.000j – Resistenza all'urto senza deformazione 5.000j



The bollard, has the function to limit the access to pedestrian zones or to small perimeters.

It has the same resistance as the one developed from the impact with a vehicle and it is easily and quickly extractable from the foundation plinth.

The bollard's sizes are 200 mm of diameter, a thickness of 4 mm and a height of 500 mm.

Is composed of:

- A cylindric mechanical pipe in Fe360 (of the diameter of 200 mm) treated in two ways that protect it from the atmospherical agents-

Electro galvanizing - Antiscratch painting in silicone base colour Anthracite

- A locking device and gas spring to open the bollard

- A system quarterdeck in hot galvanized coating.

The standard installation foresees a dig, proportional to the force that the bollard has to stand, in which drowning the system quarterdeck in a concrete plinth. The dimension of the concrete plinth must be studied to let the bollard resist to the required impact force. A retro reflective adhesive strip with high bright response, that allows the visibility of the dissuader in the night hours.

Peso Weight Kg 75 Altezza dissuasore Dissuader height mm 500



La borne escamotable TALPA a pour fonction de limiter l'accès aux zones piétonnes ou à petit périmètre.

Elle possède une résistance au choc égale à celle développée par l'impact d'un véhicule à basse vitesse, et est facilement et rapidement baissée ou soulevée.

La borne mesure 200mm de diamètre, 500mm de hauteur, et 4mm d'épaisseur. Poids 75 kg.

Elle est composée de :

- Une poignée en acier inoxydable chromée ergonomique et élégante

- Un tube mécanique cylindrique en Fe360 (diamètre 200mm) soumis à deux types de traitement qui protègent contre les agents atmosphériques :

- galvanisation

- peinture anti-rayures à base de silicone anthracite

- Un mécanisme de verrouillage à clé et une ressort a gas pour le soulèvement. Un système de coffrage galvanisé.

L'installation standard nécessite une fouille proportionnelle à l'effort auquel la borne doit résister, où est noyé le système de coffrage avec une dalle de béton. La dimension de la dalle de béton doit être étudiée afin de s'assurer que la borne résiste à la force d'impact nécessaire.

- Un film réfléchissant à réponse lumineuse élevée, permettant la visibilité de la borne dans la nuit.

